



Homlokzati megjelenés
tervezett anyagok

	Homlokzati anyag megnevezése	Szín
11	Tervezett tetőfedés Bramac Római Novo cserép	sötétbarna
12	Tervezett bádogos szerkezetek Zambelli műanyag bevonatos horg. acéllemez	Zambelli barna
13	Tervezett faszerkezetek gyalult Polfarbe Boróka lazúrral	natúr fenyő
14	STO vékonyvakolat-homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer	törtfehér Y079303
15	STO lábazatvakolat-homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer	sötétbarna STO Y097010
16	Műanyag ablakok és ajtók 6 kamrás, 2 fűtési üvegezésű ablak Uw= 1,09 W/m ² K	fehér RAL 9010
17	Fotóvoltaikus rendszer napelem tetőcsúcsban szerelve, önálló tartószerkezettel	

Fontos tudnivalók:

Ezen terv az építész tervező szellemi alkotása.
Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének, vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!
A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget von maga után!

A tervdokumentáció tervek és írásos részeket tartalmaz, melyek önállóan nem, csak egymást kiegészítve használhatók.
A pontos méretek az építési tevékenység megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendő!
Bármely eltérés esetén a tervező azonnal értesítendő!


Az építési munkák során a vonatkozó és eseti baleset, tűz és munkavédelmi övrendszabályok betartása és betartatása kötelező!

Az egyszerű bejelentéshez kötött építmények esetében a kivitelezési tevékenység csak a bejelentés megérkezését igazoló, papír alapú "Tájékoztató levél" kézhezkapását követően, legkorábban a bejelentést követő 15 nap lefelte után, kivitelezési tervekkel kezdhető meg, minden résztvevő saját felelősségére.

Az építési engedélyhez kötött építmények esetében a kivitelezési tevékenység csak jogerős építési engedély és a hozzá tartozó záradékos építési engedélyezési tervdokumentáció birtokában, kivitelezési tervekkel kezdhető meg, a munkavégzés feltétele az építési munkákat irányító felelős műszaki vezető megléte, valamint az e-építési napló folyamatos vezérlése.

A tervektől eltérni nem lehet!

Esetleges módosításokat a tervezővel egyeztetve, az illetékes I. fokú Hatóságnál kezdeményezett módosított építési engedély, vagy adott esetben bejelentés tudomásul vételét igazoló irat jogerőre emelkedése után lehet eszközölni.



±0,00 szint a földszint padlóvonalában került felvételre, melynek abszolút magassági szintje: +189,42 m Bf.